



CTEK LADEGERÄTE

elektronische Hochfrequenzladegeräte mit 3-stufiger vollautomatischer Ladecharakteristik ohne Spannungsspitzen
Batterien können auch in angeschlossenem Zustand geladen werden
spritzwassergeschützt (JP65)
GS geprüft
für offene, wartungsarme AGM, Gel und Blei Calcium Batterien
7,2 V (nominal 6V)
max. 0,8 A
für Batterien von 1,2 Ah- 32 Ah

Preis in Euro ohne MWSt

Bestell- Nr.: XC 800- 6V **52,00**

wie XC 800- 6V
14,4 V (nominal 12V)
max. 0,8 A
für Batterien von 1,2 Ah- 32Ah

Bestell- Nr.: XS 800- 12V **42,00**

wie XS 800-12V
14,4 V (nominal 12V)
max. 0,8 A oder 3,6 A umschaltbar
für Batterien von 1,2 Ah- 120 Ah

Bestell- Nr.: XS 3600 **58,00**

wie XS 3600
14,4 V (nominal 12V)
max. 7 A Ladestrom
mit 5 stufiger Ladecharakteristik
für Batterien von 14-225 Ah

Bestell- Nr.: XS 7000 **119,00**



ERHALTUNGSLADER

12 V 600mA
auch für Gelbatterien geeignet incl. Stecker und Batteriepolklemmen

Bestell-Nr. Chargizi 1 **17,20**
Staffelpreise für Thekenverkauf möglich

12 V 1,8A
auch für Gelbatterien geeignet incl. Stecker und Batteriepolklemmen

Bestell-Nr. Chargizi 2 **46,50**



MEHRFACH LADESTATION

bis zu 4 Batterien gleichzeitig und unabhängig voneinander laden.

Für Bleibatterien, offen oder Wartungsfrei, Gel, Vlies, AGM geeignet.
Gepulste Erhaltungsladung, Überladungsschutz, Verpolungsschutz, Kurzschlußschutz, Funkenschutz

Für Batterien von 4-100 Ah
je Ausgang 5A 12V
Abmessung 492 X 183 X 103 mm

Bestell- Nr.: PLS 4 **299,00**